



Scheda tecnica Ledvance Downlight
LED Comfort Aluminium Bianca 18W
2160lm 55D - 930-940 CCT | 160mm -
Ritaglio 150mm - IP44 - Miglior Resa
Cromatica - UGR<19 - Zigbee
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	257983
EAN	4099854620393
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	DL CMFT ZB D150 P 18W 93040 U19 WT LEDV
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	100000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Ecosystem Compatibility	Ledvance Direct Easy, Vivares Zigbee
Lighting Control	Zigbee
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile con Zigbee
Codice Colore	930 Bianco Caldo, 940 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco

Impostazione del Colore	Colore unico
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	55
Efficienza (Lm/W)	120
Fattore Potenza	>0.90
Indice di abbagliamento unificato	< 30
Copertura Ottica	Opale
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	150
Protezione da solidi e liquidi	IP44
Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Product Serie	DOWNLIGHT COMFORT ZIGBEE UGR19

Dimensioni

Altezza (mm)	92
Diametro (mm)	160

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

