



Scheda tecnica Philips Stagna LED  
Coreline 12.8W 2000lm - 840 Bianco  
Freddo | 60cm - Sostitutiva 2x18W



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| SKU                               | 251201                        |
| EAN                               | 8720169754263                 |
| Marca                             | Philips                       |
| Nome del fabbricante              | WT120C G2 LED20S/840 PSU L600 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                        |
| D-Mark                            | Sì                            |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)             | 156                          |
| Fattore Potenza               | >0.90                        |
| Lunghezza                     | 60cm                         |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo di Prodotto | Reglette Stagne LED |
|------------------|---------------------|

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Superficie              |
| Connessione Infixso            | Morsetto senza viti     |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)      |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                    |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule          |
| Temperatura di Lavoro          | 0 to +25                |
| Alloggiamento                  | Policarbonato           |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                  |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Product Serie                  | CoreLine                |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 665 |
| Larghezza (mm) | 80  |
| Altezza (mm)   | 76  |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

